



ECOFUGE Hydrofuge solvanté prêt à l'emploi :

Caractéristiques techniques :

Réf interne	J022
Définition	ECOFUGE est un hydrofuge en milieu solvant, à base de polysiloxanes composés, recouvrable.
Domaine d'application	ECOFUGE peut être appliqué sur tout support vertical ou mur en pierre de taille, brique, pierre reconstituée, béton architectonique, enduit ciment ou béton banché. Les excellentes qualités hydrofuges d'ECOFUGE permettent d'empêcher l'infiltration des eaux de pluie et ainsi d'enrayer les risques de fissuration ou d'éclatement dus au gel, d'attaques chimiques (CO ² , SO ²), de salpêtre ou de formation de mousses.
Qualités	• Imperméabilisation totale des surfaces traitées • Très bonne tenue dans le temps • Produit non filmogène, totalement invisible • Forte pénétration • Porosité permettant au support de respirer • Recouvrable par une peinture vinylique, acrylique ou «Pliolite»® Très grande facilité d'emploi • Non toxique
Application	ECOFUGE s'applique sur des supports secs, propres et sains. • En cas de lavage préalable des fonds, éviter l'utilisation de tensio-actifs (détergents, etc.). Après lavage, attendre le séchage complet du support (3 jours minimum par temps sec et chaud). • Procéder au traitement des fissures. • Les supports contaminés par des mousses ou des champignons devront recevoir un traitement approprié et être parfaitement sains avant la mise en oeuvre de l'hydrofuge.
Mode de traitement	Par pulvérisateur, à la brosse ou au rouleau, jusqu'à refus du support. En règle générale, une seule application suffit. Sur support très absorbant, appliquer une deuxième couche après séchage de la première.
Composition	COMPOSITION Polysiloxanes en solution dans un solvant aliphatique. Agents fongicides. Adjuvants. IDENTIFICATION Densité : 0,8 ± 0,1. Extrait sec à 105°C : 5,96% ± 2%. CARACTÉRISTIQUES Rendement : 1 l pour 3 à 5 m ² environ (sur support absorbant, la consommation peut varier dans des proportions importantes). Séchage : 7 à 8 heures, dans des conditions climatiques normales. ECOFUGE est prêt à l'emploi. Ne pas diluer. NETTOYAGE DU MATÉRIEL Au White Spirit, immédiatement après utilisation. CONDITIONNEMENT 20 litres. STOCKAGE Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri de la chaleur. CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour un produit (Cat A/h) : 750