


CREOTOIT Impression - Primaire pour toiture

Caractéristiques techniques :



Réf interne	
Définition	Fixateur et régulateur de fond en phase aqueuse, pour intérieur et extérieur, prêt à l'emploi, légèrement pigmenté. Utilisé pour des fonds neufs ou anciens, poudreux, farinants (badigeon, anciennes peintures vinyliques et acryliques) ou très absorbants (plâtre, plaques de plâtre cartonées, béton cellulaire).
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Pénètre profondément dans le support • Diminue le caractère absorbant des fonds poreux • Procure un excellent accrochage au revêtement de finition.
Préparation du support	Les fonds doivent impérativement être secs, sains, propres et parfaitement adhérents. Fonds non peints : brossage et si nécessaire dégraissage. Fonds déjà peints : lessivage, lavage haute pression ou éventuellement décapage selon l'état et la nature de l'ancienne peinture ou revêtement (consulter le distributeur). Fonds contaminés : lorsque le support présente des traces de mousses, lichens, champignons... effectuer un traitement avec GREEN A CLEAN.
Application	Appliquer CREOTOIT Impression en prêt à l'emploi en 1 couche à raison de 1 litre pour 5 à 7 m ² /L.
Recommandations	CREOTOIT Impression craint le gel ; ne pas stocker à moins de +5°C. Appliquer par des températures comprises entre +5°C et +35°C. Ne pas mettre en oeuvre par temps de pluie ou menaçant.



Composition	Liant principal : copolymère styrène acrylique à très fines particules. Charges : carbonates de calcium. Pigments : oxyde de titane. Adjuvants et solvants divers.
Identification	Classification AFNOR : famille I, classe 7b2. pH : 9 ± 1. Densité : 1.05 ± 0.1. Extrait sec à 105°C : 24% ± 2%. Viscosité à 20°C : coupe Ford N° 4 = 20 sec.
Caractéristiques	Rendement : 5 à 7 m ² / litre (variable selon porosité des fonds). Séchage : 1 heure. Recouvrable : 5 heures (dans conditions climatiques normales : T = 20°C et H.R. = 70%).
	CREOTOIT impression est prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Nettoyage du matériel	A l'eau, immédiatement après utilisation.
Conditionnement	Seau de 20 L.
Stockage	Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri du gel et de la chaleur.
Classification COV	Valeur limite UE pour un produit (Cat A/c) : 30 g/l (2010) Ce produit contient maximum 18 g/l COV.